

strapex

SMG 10/15/25

Effektive stroppeautomater for plastbånd



NY



SMG 10/15



SMG 25



Ny teknologi gjør det mulig å benytte tynt og smalt stroppebånd



Spar tid og penger med 5 mm plastbånd!

SMG 10/15/25

For små og store pakker

5 Fordeler

- Intill 70 stropper pr minutt
- Touch Panel: Enkel justering av stramming
- Enkel oppbygging, få bevegelige deler
- Konstant stramming for ulike produkter
- Enkelt å bytte bånd

Kostnadseffektiv

- God
- Bruk 5 mm PP bånd på SMG 10 – et alternativ til 9/12 mm bånd
- Bruk tynt PP bånd
- Vedlikeholdsvennlig


Strapex fordel



Maskin, bånd og service som en totalpakke

Brukervennlig

- Enkel brukervennlig
- Mobil, alltid klar til bruk
- Justerbar arbeidshøyde
- Betjenes enkelt med en fotpedal




Båndstramming justeres enkelt med bryter



Enkelt rullbytte



Enkel rensing



Vedlikehold uten verktøy



Robust og kompakt

Tekniske data	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Dispenser position	Integrert	Integrert	Sidemontert
Sykluser pr minutt	70	65	60
Rammestørrelser (bredde x høyde)			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Høyde bord	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Opsjon			670–830 mm
Elektrisk	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stramming, opp til	300 N	450 N	450 N
Sveis	Varmeele	Varmeele	Varmeele
Vekt	170 kg	170 kg	190 kg
Plastikkbånd (PP)			
Bredde 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Båndrull, indre/ytre Ø	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Pakker			
Min. bredde / Max. vekt	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Tilleggsutstyr



To fotpedaler kan betjenes fra begge sider



Fotocelle starter stroppesyklus



Rullebaner for enkel håndtering av tunge kolli



Buntstoppere sikker båndplassering på løse bunter

Tilleggsutstyr

- CT-versjon (For ekstra kalde eller varme rom)
- Fotbryter med beskyttelse
- Press for løse ark eller myke pakker
- Klargjort for signalutveksling med annet utstyr